

- **Injecteur en aval de produits chimiques :**  
Pour l'injection de savon et de produits chimiques sous basse pression.
- **Raccords à branchement rapide pour tuyaux souples :**  
Pour des raccordements faciles et des tuyaux souples non entortillés.
- **Moteur à essence Honda GX de 13 ch :**  
Comprend le démarrage électrique et un dispositif d'avertissement de bas niveau d'huile.
- **Cadre en acier ultra-robuste :**  
Comprend un cadre de sécurité peint par poudrage.
- **Grand cadran de sélection des températures du brûleur :**  
Réglez facilement la température de l'eau.
- **Interrupteur marche-arrêt à bascule facile d'accès :**  
Comprend un témoin.
- **Fusible remplaçable :**  
Pour une protection contre les surcharges électroniques.
- **Tableau de commande facile d'accès :**  
Pour l'entretien rapide et facile de l'appareil.

- **Enveloppe du serpentin en acier inoxydable :**  
Enveloppe durable antirouille. Serpentin de chauffage, norme 80 et brûleur de 300 000 BTU.



Modèle avec dévidoir HR4KIT (en option) installé.

- **Pneumatiques de 13 po :**  
Construction à roulement à billes avec ensemble moyeu et jante en acier.

- **Quatre buses à branchement rapide :**  
Les buses chromocodées incluses sont 0°, 15°, 25° et à savon QC.
- **Combinaison pistolet et lance de qualité :**  
Gâchette facile à utiliser avec lance de 48 po.
- **Tuyau souple haute pression de 50 pi :**  
Tuyau durable non marquant renforcé d'une tresse d'acier.
- **Soupape de marche à vide séparée avec démarrage rapide :**  
Fait dévier la pression d'eau lorsque la gâchette n'est pas utilisée. Comprend un bouton de commande de pression facilement réglable et tous les raccords en laiton.
- **Pompe triplex à pistons plongeurs de qualité supérieure :**  
Tous les nettoyeurs haute pression Dynablast comprennent les pompes GP/Interpump avec solides pistons plongeurs en céramique, protecteur de pompe thermique et garantie limitée de 5 ans.
- **Grand réservoir de combustible :**  
Peut contenir jusqu'à 4,4 gallons de mazout n° 1 ou 2. Comprend également une jauge de carburant.

FICHE TECHNIQUE		FABRIQUÉ AU CANADA
<b>MODÈLE</b>	<b>H4035DGF</b>	
Pression de service (lb/po <sup>2</sup> ) :	3 500	
Débit (gal/min) :	3,8	
Moteur (ch) :	13	
Régime de la pompe :	3 600	
BTU :	300 000	
Brûleur :	12 volts	
Dimensions (Long. x Larg. x Haut.) :	42 po x 28 po x 43 po	
Poids à l'expédition :	440 lb	

Les caractéristiques et la fiche technique peuvent changer sans préavis.

#### Autres caractéristiques

- **Soupape de surpression :**  
Pour une sécurité accrue.
- **Brûleur Beckett de 12 volts :**  
Pas besoin d'électricité.



# Dynablast®



Distribué par :

LPEXPERT 2013 Inc  
1008, rue Marcoux, porte 103  
Granby (QC) J2J 2M8  
lpexpert@videotron.ca 450 375.3954